

Szlifierko-polerka REMET LS3A TWIN



1. Model: **LS3A TWIN** – wersja z dwoma dyskami szlifiersko-polerskimi o średnicy 300mm
2. Prędkość obrotowa dysku, regulowana w zakresie 0-300obr/min.
3. Zintegrowany dozownik zawieszin diamentowych i/lub lubrikantu, wykonany z blachy nierdzewnej.
4. Głowica z dociskiem centralnym i indywidualnym.
5. Dostępne różnorodne uchwyty próbek do pracy z dociskiem centralnym i indywidualnym dla próbek walcowych, inkludowanych w praskach metalograficznych lub w foremkach po inkludowaniu na zimno, w tym także uchwyty z otworami zdefiniowanymi indywidualnie przed zakupem.
6. Regulowana możliwość kierunku obrotu uchwytu próbek (zgodnie lub przeciwnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara). Uchwyt próbek obraca się w układzie motoreduktora.
7. Docisk próbek za pomocą siłownika pneumatycznego, z pełną regulacją obciążenia. Ciśnienie robocze w zakresie od 0 do 6 bar.
8. Pod koniec cyklu system zatrzymuje ruch dysku i uchwytu z próbkami a następnie podnosi uchwyt, dzięki czemu operator może łatwo pobrać próbki do kontroli lub mycia.
9. Możliwość definiowania i zachowywania w postaci metod wszystkich kroków szlifiersko-polerskich.
10. Zapisywanie w pamięci procesora do sześciu metod obróbkowych.
11. Korpus urządzenia wykonany z blachy, osadzony na nóżkach antywibracyjnych.
12. Urządzenie spełnia wymogi bezpieczeństwa związane z niskonapięciowym (24V) panelem dotykowym, przyciskiem bezpieczeństwa.
13. Urządzenie oznaczone znakiem CE, dostarczane z odpowiednim certyfikatem.
14. Parametry urządzenia: szer./głęb./wys. 460/630/900 mm; waga 90kg; zasilanie 230V, moc 380W.
15. Producent: Remet di Franco Cicerchia & C. Sas; www.remet.it
16. Kraj pochodzenia: Włochy



Wszystkie rekomendowane powyżej produkty dostępne w firmie TechControl !

Zapraszamy do kontaktu !

NIP 639 200 54 48
REGON 243376033

tel.: +48 32 457 80 43
info@techcontrol.eu
www.techcontrol.eu

TechControl s.c.
ul. Bartka Lasoty 17
47-400 Racibórz
Poland