

BADANIA PENETRACYJNE

środki do badań z serii KD-Check

KD-CHECK SD-1

wywoływacz (nr 9903)

Wywoływacz biały, niewodny, zmywalny wodą lub zmywaczem, szybkoschnący, odpowiedni do badań metali ferro- i antyferromagnetycznych. Zgodny z DIN EN ISO 3452-2. Niska zawartość siarki i halogenów zgodnie z DIN EN ISO 3452-2 oraz ASME Code, Section V, Article 6, a także AREVA NP TLV 9017 oraz SAE AMS 2644 i QPL 2644 (form e developer).

Gęstość przy 20°C (wg DIN 51 757):	0,7853 g/cm ³
Punkt zapłonu (wg DIN 51 755):	-20°C
Składniki korozyjne (wg DIN EN ISO 3452):	
Halogeny (F+Cl):	40ppm
Siarka:	40ppm
Min. okres trwałości:	3 lata (przechowywane w temp. pokojowej)
Dostępne opakowanie:	aerazol 500ml

Wywoływacz jest wolny od OLDS (nie zawiera freonów FCKW / CKW).

Charakterystyka: bardzo dobrze wyciąga penetrant, daje idealny kontrast, biały kolor (nie wpada w niebieski), szybko schnie, bez zacieków, dobrze kryje, możliwość aplikowania z bliższej odległości, składniki produktu najwyższej jakości.



Czyszczenie powierzchni



Aplikacja penetrantu



Usunięcie nadmiaru penetrantu



Nałożenie wywoływacza



Ocena wskazań

