

Urządzenia do badania twardości metodą Brinella.

Twardościomierz LTB-3000

Obciążenia badawcze: 187,5 / 250/500/750/1000/1500/3000 kg
Wybór siły badania za pomocą ekranu dotykowego
W pełni automatyczna kontrola ekspozycji z systemem Close-Loop
Dokładność zgodnie z DIN EN ISO 6506
Duży obszar badania i gardła
Regulowane nóżki
Interfejs RS232
Zintegrowana drukarka



Twardościomierz EBRF3000

W pełni zautomatyzowany proces badania z automatyczną oceną obrazu dla metod badania twardości: HBW10/3000 - HBW10/1000 - HBW10/500 - HBW5/750
Wskaźnik laserowy
Frezarka z uchwytem i skanerem głębokości cięcia
HmeWin-Oprogramowanie z automatyczną oceną obrazu



Urządzenie do badania twardości aluminiowych bloków silnika

Dla metody badania twardości Brinella DIN EN ISO 6506
Różne aplikacje siły badania za pomocą regulowanego stosowania siły obciążenia
Mikroskop pomiarowy z wysokiej rozdzielczości kamerą CCD
Głowica testująca w wersji rozszerzonej
Pas roll-in i roll-out do łatwego załadunku i rozładunku
Oprogramowanie HME Win pomiaru odcisku i do oceny
Wyjście dla wartości pomiaru przez interfejs drukarki
Możliwości transferu danych przez RS 232
Połączenie sieciowe - QDAS

